

22.12.2008 von Thomas Frei-Herrmann

(letzte Änderung am 20.08.2009)

<http://www.tommyherrmannndesign.com/nof/>

Anzeigen und ausdrucken der Benutzer-Eingaben mit der "Formular-Handler Komponente" von NOF, sowie optionaler Mail-Versand der Benutzer-Eingaben an den Absender:

Ich habe die Datei **fh_formshandler.php** aus dem Ordner **scripts** (vom Server) editiert und geändert. **Kopiere** Dir in **jedem Fall** diese Datei (das Original von NOF von Deinem Server) - am besten gleich mehrmals - auf Deinen PC als **Sicherung**, damit Dir das Original auf jeden Fall erhalten bleibt.

Du kannst diese Dateien dann mit Deinem **Windows-Editor** öffnen und editieren.

Meine Änderungen findest Du **zwischen den Zeilen 242 und 287**, diese sind mit **//** markiert. Du müsstest dann in Deine **formshandler.csv** (im Ordner **db**) gucken (besser zu erkennen, wenn Du diese Datei mit Excel öffnest) und die **Position** der Feldnamen in der CSV Datei ermitteln (eine CSV-Datei ist eine textbasierende Tabellen-Datei, ähnlich Excel-Dateien). Meine Feldanordnung sieht so aus:

Vorname,Nachname,Adresse,PLZ,Stadt,Land,Telefon,e-Mail,Datei-Upload,Kommentar,AuswahlRadio,AuswahlRadio,AuswahlRadio,sendMail

also hier z.B.:

Variable "lastName" = **Position 2** (Nachname)

Variable "city" = **Position 5** (Stadt)

usw. (von links nach rechts gesehen - in der Datei **formshandler.csv**)

... unten mal ein "**Teil-Auszug**" meiner Änderungen wo Du das erkennen kannst:

```
// EDIT Thomas ANFANG ////////////////////////////////////////
$firstName = preprocess($entryAppend);                      // = Feld Vorname    //
} else {
    $mzaehler++;                                           // eigene Variable $mzaehler in der Schleife hochzählen //

    $entry = $entry . "," . preprocess($entryAppend);

    // EDIT Thomas ////////////////////////////////////////

    if ($mzaehler == "2") {                                // wenn Feld 2      //
        $lastName = preprocess($entryAppend);              // = Feld Nachname  //
    }
    if ($mzaehler == "5") {                                // wenn Feld 5      //
        $city = preprocess($entryAppend);                  // = Feld Stadt     //
    }
    if ($mzaehler == "8") {                                // wenn Feld 7      //
        $mail = preprocess($entryAppend);                  // = Feld e-Mail    //
    }
    if ($mzaehler == "9") {                                // wenn Feld 9      //
        $comment = preprocess($entryAppend);               // = Feld Kommentar //
    }
    if ($mzaehler == "10") {                                // wenn Feld 10     //
        $reply = preprocess($entryAppend);                 // = Feld Auswahl   //
    }
    $sendUser = preprocess($entryAppend);                  // = Feld sendMail  //
    // EDIT Thomas ENDE ////////////////////////////////////////
}
```

Die Datei **readformcsv.php** habe ich alleine geschrieben. Diese beinhaltet die Variablen, die ich in der Datei **fh_formshandler.php** gegründet habe und als "SESSION-Variablen" (also übergreifend auf andere Dateien) an die Datei **readformcsv.php** übergebe. Diese Variable-Übergabe sieht so aus:

```
// EDIT Thomas Anfang - Variable Übergabe an Ausgabedatei ////////////////////////////////////////
$timestamp = time();                                       // Variable gründen mit aktueller Zeit //
$datum = date("d.m.Y",$timestamp);                         // Variable gründen mit aktuellem Datum //
$uhrzeit = date("H:i",$timestamp);                         // Format festlegen //
$_SESSION['$datum'] = $datum;                              // Variable-Übergabe an Ausgabescript //
$_SESSION['$uhrzeit'] = $uhrzeit;                          // Variable-Übergabe an Ausgabescript //
$_SESSION['$firstNameK'] = str_replace( "\"", "", $firstName ); // Variable-Übergabe an Ausgabescript //
$_SESSION['$lastNameK'] = str_replace( "\"", "", $lastName ); // Variable-Übergabe an Ausgabescript //
$_SESSION['$cityK'] = str_replace( "\"", "", $city );      // Variable-Übergabe an Ausgabescript //
$_SESSION['$mailK'] = str_replace( "\"", "", $mail );      // Variable-Übergabe an Ausgabescript //
$_SESSION['$comment'] = str_replace( "\"", "", $comment ); // Variable-Übergabe an Ausgabescript //
$_SESSION['$reply'] = str_replace( "\"", "", $reply );     // Variable-Übergabe an Ausgabescript //
$_SESSION['$sendUser'] = str_replace( "\"", "", $sendUser ); // Variable-Übergabe an Ausgabescript //
$_SESSION['$kontakt'] = "Formular";                       // Variable setzen für Ausgabescript //
$_SESSION['$userkontakt'] = "Formular";                   // Variable setzen für Ausgabescript //
// EDIT Thomas ENDE ////////////////////////////////////////
```

Nun habe ich auf der "Danke-Seite" (Erfolgsseite) ein **Inlineframe** aufgezo-gen, mit dem ich auf eine weitere Seite, die ich unterhalb der "Danke-Seite" angelegt habe, verlinke. Dies zusätzliche Seite (ich nenne diese jetzt mal "**Text-Druck**") habe ich auf die Master-Rahmen Einstellung "**ZeroMargins**" gestellt. Das habe ich gemacht, damit dann **beim Drucken** nur diese "Zero-Margins" Seite gedruckt wird und nicht die gesamte Seite mit Banner und allem Drum und Dran. Die Datei **readformcsv.php** kannst Du dann auf der "**Text-Druck**" Seite einfach in die **HTML** eines Textfeldes eintragen. Dazu ein Textfeld aufziehen und demarkieren. Nun einmal drauf klicken, damit dieses insge-samt markiert ist und dann im Fenster "Text-Eigenschaften" auf den Button "**HTML**" klicken und den gesamten **Inhalt** der Datei **readformcsv.php** "**Vor dem Tag**" (NOF 11 "vorher") einfügen und fertig.

Der Inhalt dieser von mir selbst erstellten Datei **readformcsv.php** sieht so aus:

```
<?php
// Editor Thomas Frei-Herrmann
// Letzte Änderung 20.08.2009

// Diese Datei readformcsv.php befindet sich im Ordner HTML oder wird direkt in die Text-HTML auf der danke.php eingefügt
// Aufrufendes Programm ist das von mir editierte NOF Programm fh_formshandler.php aus dem Ordner scripts
// mit optionalem Mail-Versand einer Kopie der Nachricht an Absender

@session_start();

if ($_SESSION['mkontakt'] == $_SESSION['userkontakt']) { // Beginn der Abfrage in der IF-Bedingung - Variablen gesetzt in fh_formshandler.php

// ... WENN im aufrufenden Programm der Benutzername erfasst wurde

if ($_SESSION['mkontakt'] == "") { // IF-Bedingung, WENN Seite von außerhalb aufgerufen wird, soll nichts angezeigt werden

echo "<br>"; // echo = <br> Zeilenumbruch setzen (hier 1 Umbruch)
echo "Du hast noch "; // echo = Ausgabe am Bildschirm von Text
echo "<b>"; // echo = <b> auf fette Schrift stellen
echo "keine"; // echo = Ausgabe am Bildschirm von Text
echo "</b>"; // echo = </b> zurück auf normale Schrift stellen
echo " Nachricht geschrieben ..."; // echo = Ausgabe am Bildschirm von Text
echo "<br><br><br><br><br>"; // für Inline-Frame in NOF (Hintergrundfarbe) 6 Zeilen leer

} else { // ELSE-Bedingung, SONST anzeigen der Daten

echo "<br>"; // echo = <br> Zeilenumbruch setzen (hier 1 Umbruch)
echo "Herzlich willkommen "; // echo = Ausgabe am Bildschirm von Text
echo "<b>"; // echo = <b> auf fette Schrift stellen
echo $_SESSION['$firstNameK']; // echo = $firstName Vorname des Benutzers anzeigen
echo " "; // echo = " " Leerzeichen hinzufügen
echo $_SESSION['$lastNameK']; // echo = $lastName Nachname des Benutzers anzeigen
echo "</b>"; // echo = </b> zurück auf normale Schrift stellen
echo " aus "; // echo = Ausgabe am Bildschirm von Text
echo $_SESSION['$cityK']; // echo = $city Stadt des Benutzers anzeigen
echo "<br><br>"; // echo = <br> Zeilenumbruch setzen (hier 2 Umbrüche)
echo "Du hast mir folgende Nachricht gesendet:"; // echo = Ausgabe am Bildschirm von Text
echo "<br><br>"; // echo = <br> Zeilenumbruch setzen (hier 2 Umbrüche)
function rot($text) { // Funktion rot um Textbereiche mit dieser Funktion zu versehen
    $neuer_text = "<font color='red'>" . $text . "</font>";
    return $neuer_text;
}
echo rot($_SESSION['$comment']); // echo rot = $comment Kommentar des Benutzers anzeigen in rot

$sendComment = $_SESSION['$comment']; // für e-Mail - Ausgabe an Absender

echo "<br><br><br>"; // echo = <br> Zeilenumbruch setzen (hier 3 Umbrüche)
echo "Du hast folgende Option gewählt: "; // echo = Ausgabe am Bildschirm von Text
echo "<b>"; // echo = <b> auf fette Schrift stellen
echo $_SESSION['$reply']; // echo = $reply Radio-Button Auswahl anzeigen
echo "</b>"; // echo = </b> zurück auf normale Schrift stellen
echo "<br><br>"; // echo = <br> Zeilenumbruch setzen (hier 2 Umbrüche)
echo "Deine Nachricht wurde geschickt am: "; // echo = Ausgabe von Text am Bildschirm
echo $_SESSION['$datum']; // echo = Ausgabe am Bildschirm von Datum aus aufrufendem Programm
echo " um "; // echo = Ausgabe von Text am Bildschirm
echo $_SESSION['$uhrzeit']; // echo = Ausgabe am Bildschirm von Uhrzeit aus aufrufendem Programm
echo " Uhr"; // echo = Ausgabe von Text am Bildschirm
echo "<br><br><br>"; // für Inline-Frame in NOF (Hintergrundfarbe) 3 Zeilen

// Mail-Versand
// e-Mail Adresse vom Absender aus aufrufendem Programm
$sendAbs = $_SESSION['$mailK'];
// Betreff-Zeile der e-Mail
$sendThema = "Kopie Deiner Nachricht an Thomas Frei-Herrmann wegen NOF";

// Text der e-Mail an den Absender
$sendUser = "Hallo,\r\n\r\n";
$sendUser = $_SESSION['$firstNameK'] . " " . $_SESSION['$lastNameK'] . " aus " . $_SESSION['$cityK'] . ".\r\n\r\n\r\n";
$sendUser = "Vielen Dank für Deine Nachricht. Ich werde so schnell wie möglich antworten.\r\n\r\n\r\n";
$sendUser = "Du hast folgende Nachricht an mich gesendet:\r\n\r\n\r\n";
$sendSign = "\r\n\r\n\r\n\r\nGruss Thomas";

if ($_SESSION['$sendUser'] == "JA") { // IF-Bedingung, WENN Benutzer eine Bestätigungs-mail haben möchte und Checkbox anhakt
//e-Mail senden an Absender
$mail_sent = @mail($sendAbs, $sendThema, $sendUser . $sendComment . $sendSign, "From: Kontakt@TommyHerrmannDesign.com");
echo $mail_sent ? "Eine Kopie dieser Nachricht wurde gesendet an:" : "Mailversand an die angegebene Adresse ist gescheitert an:";
echo "<br><br>";
echo "<b>" . $sendAbs . "</b>";
}

$_SESSION['mkontakt'] = "Keiner"; // SESSION-Variable 'mkontakt' zurücksetzen, wegen Druck-Seite raus genommen

}

} else { // ELSE-Bedingung, SONST alle Zeilen wieder leer setzen, ...
// ... damit keine Anzeigen auf der ungeschützten ...
// ... Ausgabeseite stehen bleiben nach erneutem Aufruf oder reload

echo "<br>"; // echo = <br> Zeilenumbruch setzen (hier 1 Umbruch)
echo "Die Anzeige der Daten wurde "; // echo = Ausgabe am Bildschirm von Text
echo "<b>"; // echo = <b> auf fette Schrift stellen
echo "gelöscht"; // echo = Ausgabe am Bildschirm von Text
echo "</b>"; // echo = </b> zurück auf normale Schrift stellen
echo "<br><br><br><br><br>"; // echo = <br> Zeilenumbruch setzen (hier 6 Umbrüche)

}

?>
```

Das einzig Schwierige wäre eben, dass Du die **Position** der Feldnamen Deiner **CSV-Datei** ermitteln musst, da Dein Formular ja wahrscheinlich andere Felder und Bezeichnungen als meins hat. Ansonsten kannst Du diese, von mir modifizierte Datei, **fh_formshandler.php** einfach in Deinen Ordner **scripts** kopieren und somit die NOF-eigene System-Datei überschreiben, die Du ja vorher bereits gesichert hattest.

Bitte denke auch daran, dass im Falle einer neuen Publizierung mittels NOF der Seite mit dem "Formular Handler", diese modifizierte Datei **fh_formshandler.php** von NOF mit der NOF-eigenen System-Datei wieder überschrieben wird. In diesem Fall müsste anschließend die modifizierte Datei erneut händisch mittels FTP-Programm in den Ordner **scripts** kopiert werden.

Viel Erfolg!

Thomas